

■ 技术规格

规格	CH-242	CH-244
机架单元数	2	4
每个机箱的驱动器数	24	24
磁盘驱动器类型和容量	SAS 10k RPM: 900GB、1.2TB 、1.8TB NVMe SSD: 1.92TB、3.84TB、7.68TB、16TB SSD: 960GB、1.92TB、3.84TB 、7.68TB SATA 7.2k RPM:4TB、8TB、10TB、12TB、16TB	SAS 10k RPM: 900GB、1.2TB 、1.8TB NVMe SSD: 1.92TB、3.84TB、7.68TB、16TB SSD: 960GB、1.92TB、3.84TB 、7.68TB SATA 7.2k RPM:4TB、8TB、10TB、12TB、16TB
磁盘架架构和 I/O 带宽	SAS 以 6Gbps 运行。连接需要 PCIe SAS 主机总线适配器卡或可用的嵌入式 SAS 端口。	SAS 以 6Gbps 运行。连接需要 PCIe SAS 主机总线适配器卡或可用的嵌入式 SAS 端口。
磁盘架 I/O 模块	两个 12Gb I/O 模块	两个 12Gb I/O 模块
交流输入电源电压	可热插拔的双集成电源/风扇	可热插拔的双冗余集成电源/风扇
交流输入电源频率	100–120V 或 200–240V	100–120V 或 200–240V
直流输入电源	50–60 Hz	50–60 Hz
重量—满载	不适用	不适用
尺寸	49 磅 (22.2 公斤)	110 磅 (49.9 公斤)
间隙尺寸	高度: 3.4 英寸 (8.5 厘米) 宽度: 19 英寸 (48.0 厘米) 深度: 19.1 英寸 (48.4 厘米)	高度: 7 英寸 (17.8 厘米) 宽度: 19 英寸 (48.3 厘米) 深度: 24 英寸 (61 厘米)
工作噪声	前面—散热: 6 英寸 (15.3 厘米) 前面—维护: 12 英寸 (30.5 厘米) 后面—散热和维护: 25 英寸 (55.9 厘米)	前面—散热: 6 英寸 (15.3 厘米) 前面—维护: 12 英寸 (30.5 厘米) 后面—散热和维护: 25 英寸 (55.9 厘米)
温度	6.2 bels LwAd (2 个 PCM)	7.0 bels LwAd (4 个 PCM)
相对湿度	工作: 50° F 至 104° F (10° C 至 40° C) 不工作: -40° F 至 158° F (-40° C 至 70° C)	工作: 50° F 至 104° F (10° C 至 40° C) 不工作: -40° F 至 158° F (-40° C 至 70° C)
海拔高度	工作: 20% 至 80%, 非凝结; 不工作: 10% 至 95%, 非凝结	工作: 20% 至 80%, 非凝结; 不工作: 10% 至 95%, 非凝结